



XPEX



TEODOLITO DE-2A



XPEX

Teodolito DE- 2A

Teodolito eletrônico Xpex

Código 1223



Teodolito eletrônico Xpex DE-2A, possui display grande e nítido, com sistema de eixos de aço com alta qualidade para garantir precisão e durabilidade. Fácil operação e prumo laser opcional.

Medição angular

Precisão	2"
Leitura mínima	1" / 5'

Telescópio

Abertura da objetiva	45mm
Aumento	30x
Imagem	Direta
Campo de visão	1° 30'
Foco mínimo	1,30m
Constante estadiométrica	100

Compensador

Eixos	Vertical
Intervalo compensação	± 3'

Sensibilidade dos níveis

Nível tubular	30" / 2mm
Nível circular	8" / 2mm

Prumo

Tipo	Ótico ou Laser opcional
Aumento ótico	3x
Foco ótico	0,5m~∞

Energia

Alimentação	Bateria recarregável e 4x pilhas AA
Tempo de operação	Aprox. 20 horas

Especificações físicas

Visor	LCD duplo
Temperatura de operação	20°C~+50°C
Interface de dados	RS232C
Resistência a pó e a água	Em conformidade com IP 54
Peso	4,7Kg



Para obter um ótimo resultado em seu trabalho, indicamos nossos acessórios Xpex.



Distribuidor Autorizado



(11) 5018-1800
www.embratop.com.br

Acessórios XPEX